


DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR. W9-9,8/03/2022
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR. UE 305/2011

1	Cod unic de identificare al produsului tip:	KAWMET W9 (9,8 kW) ECO	
2	Utilizarea preconizată a produsului:	Aparat pentru încălzire locală cu combustibil solid fără alimentare cu apă caldă	
3	Numele și adresa fabricantului:	ODLEWNIA KAW-MET MAREK KAWIŃSKI Sp.z o.o. Zadąbrowie 311, 37-716, Orły, Polska	
4	Numele și adresa distribuitorului autorizat:	n/a	
5	Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:	Sistemul 3	
6	Denumirea și numărul de identificare al organismului notificat:	INSTITUTUL PENTRU PETROL ȘI GAZE - Institutul Național de Cercetare, 25a Lubicz Str. 31-503 Cracovia, POLONIA/ Organismul notificat nr. 1450	
	Buletin de analiză nr.:	3208 A1 16 / 3208 B1 16	
7	PERFORMANȚA DECLARATĂ		
CARACTERISTICI ESENȚIALE		PERFORMANȚĂ	SPECIFICAȚIILE TEHNICE ARMONIZATE
Siguranța la foc:			EN 13229:2001 EN 13229:2001/A1:2003 EN 13229:2001/A2:2004 EN 13229:2001/AC:2006
• Comportarea la foc:		A1	
• Distanța față de materiale combustibile		Distanțe minime (mm): Pardoseală = 0 Față, spate, laterale, tavan = 1000 • Materialele inflamabile aflate în vecinătate trebuie izolate conform descrierii din manual	
• Risc de cădere în afară a combustibilului arzând		Admis - Corespunde	
• Siguranța la alimentarea cu combustibil		Admis - Corespunde	
• Dotarea produsului cu arzătoare reglabile, marcate corespunzător		Admis - Corespunde	
• Capacitate de Curățare		Admis - Corespunde	
• Funcționarea corectă și eficientă a dispozitivului		Admis - Corespunde	
• Eliberare de substanțe periculoase		NPD	
• Securitate electrică		NPD	
Putere termică nominală		9,8 kW	
Putere de încălzire a încăperii		9,8 kW	
Capacitate încălzire cu apă		NPD	
Eficiența energetică (η _{th,nom})		66,0 %	
Emisii de CO ₂ în gazele de ardere (13% O ₂)		0,15% / 1911 mg/m³	
Inflamabilitate		0,75 h	
Temperatura de suprafață		Manere pentru manipulare: Mâner principal de reglare a aerului: 105,5 °C Mânerul ușii cuptorului: 62,0 °C Maner amortizor: 56,1 °C • Fabricantul furnizează instrumentele necesare pentru funcționarea aparatului în condiții de siguranță	
Temperatura fumului la puterea termică nominală		382,0 °C	
Presiune de funcționare maximă		NPD	
Rezistența mecanică		NPD	
Tipul de combustibil		Lemn de esență tare (umiditate ≤20%)	MANUAL DE UTILIZARE
8	Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3, în conformitate cu Regulamentul UE 305/2011.		

 Zadąbrowie 15.03.2022
 Locul și data

ODLEWNIA "KAW-MET"
MAREK KAWIŃSKI SP. Z O.O.
 37-716 Orły, Zadąbrowie 311
 NIP 7952568415, REGON 521473146


 Semnat pentru și în numele fabricantului de:
 CEO Marek Kawiński