

TERMOSTAT CONTROLABIL PRIN INTERNET **Conter N20**

CONTER N20

Termostat de cameră controlabil prin internet
Internet controlled room thermostat.



Descărcarea aplicației se face foarte ușor prin scanarea codului QR și urmând pașii din aplicație. Aplicația este disponibilă în limba română și engleză. Dacă conexiunea la internet se pierde sau nu este disponibilă, termostatul va funcționa în continuare ca un termostat normal fără fir.

Nou!!! Comunicarea cu serverul se face prin unitatea receptoare montată la centrală. Astfel, nu este necesară alimentarea termostatlui la priză ca la modelele anterioare.

Date tehnice

Date tehnice Termostat(unitate mobilă)

1. Programabilitate: 7 zile, 5/2 zile și 24 de ore
2. Afișare temperatura ambient: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ (în trepte de $0,1^{\circ}\text{C}$)
3. Setare temperatura ambient: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ (în trepte de $0,5^{\circ}\text{C}$)
4. Histerezis functionare: $0,2 - 2^{\circ}\text{C}$ (în trepte de $0,1^{\circ}\text{C}$)
5. Precizia măsurării temperaturii: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (la 20°C)
6. Calibrare senzor temperatura: $\pm 3^{\circ}\text{C}$ (în trepte de $0,5^{\circ}\text{C}$)
7. Alimentare: baterii alcaline DC 2x AAA 1,5V
8. Indicator de baterie scăzută: Afișare „”, când bateria are tensiune mai mică de 2,7V
9. Curent standby: $<70\mu\text{A}$, curent de iluminare $\leq 7\text{mA}$
10. Culoarea luminii de fundal: alb / albastru
11. Dimensiuni: 130 x 86 x 23mm (fără suport perete)
130 x 86 x 28 mm (cu suport perete)

Date tehnice Receptor(unitate fixă)

1. Alimentare: 230VAC, 50HZ
2. Frecvență radio (RF) de operare: 868,35Mhz
3. Frecvența WiFi de operare: 2.4Ghz+ 5 GHz
4. Distanța de transmisie RF: aprox. 100m pe teren deschis
5. Consum: 6W
6. Încărcare releu: 230V, 2A –inductiv(pompe), 6A rezistiv
7. Functionare: ON-OFF
8. Dimensiuni: 86 x 86 x 39mm