



## 205.W73-U0

### WALL BOX CAVO+ PRESA T2

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A 400V  
3P+N+T IP54 IK08 Tipo 2 4m

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Tipologia prodotto	WALL BOX CAVO+ PRESA T2	IEC 61439-7 (2018)	[International Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations
Serie commerciale	Serie BE-W		
Versione	PRO	EN IEC 61851-1 (2019)	[European Standard] Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
Descrizione sintetica	WALL BOX CAVO+ PRESA T2	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Materiale	TECNOPOLIMERO	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
EV standard	Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW		
Con cavo integrato	Tipo 2		
Lunghezza cavo	4m		
Sezione del cavo	5G6+1x0,5mm <sup>2</sup>		
Corrente nominale	32A		
Tensione nominale	400V		
Frequenza d'impiego	50/60Hz		
Poli	3P+N+T		
Grado di protezione IP	IP54		
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C		
GLOW WIRE	GW 650°C		
Grado di protezione IK	IK08		

Colore	ANTRACITE
Soluzione salina	Resistente
Protezione UV	Resistente ai raggi UV
Tipo installazione	PARETE
Dimensioni	235x370x115mm
Prodotto sostituito da:	205.W74-U
HMI (interfaccia utente)	LCD 2x20 char
Autenticazione utente	Autenticazione RFID
Connettività	Ethernet
Protocollo di comunicazione	OCPP 1.6 JSON
EV funzioni	CONTR.REM. CON OCPP CENT.STAT.
EV funzioni	CARICA MO.3 CON CIRC. PIL. PWM
EV funzioni	MIS.ENER.EROG. E CORR. ASSORB.
EV funzioni	IDENTIF. UTENTE ABILIT. CARICA
EV funzioni	CONTR. CORRETTA APER. CONTATT.
EV funzioni	FUNZ. STD-ALONE FREE O PERSON.
EV funzioni	PREDISP PER COMUNICAZ. SERIALE
EV dotazioni	1 MORSETTIERA 5X10MM2
EV dotazioni	1 ALIMENTATORE 24VDC 36W
EV dotazioni	1 SEZION. PORTAFUS. 1P+N GG 4A
EV dotazioni	1 DC LEAKAGE DETECTOR
EV dotazioni	1 CONTATT. MODUL. 4P 40A 24VDC
EV dotazioni	1 CONTATORE DIGITALE 3P+N 80A
EV dotazioni	1 LOC.SERV.WIRED PROT. OCPP1.6J
EV dotazioni	1 CAVO 5G6+1X0,5MM2 4MT

EV dotazioni	1 SUPP. PORTACAPO IN TECNOPOL.
EV dotazioni	1 PULS. STOP CARICA (MOD.FREE)
EV dotazioni	1 STRISCIA LED RGB
EV dotazioni	1 LETTORE RFID 13,56MHZ
EV dotazioni	1 DISP.LCD 2X20 RIGHE RETROIL.
EV dotazioni	1 SCHEDA DI CONTROLLO
EV esclusi	1 BOBINA A LANCIO CORR. 24VDC
EV esclusi	1 INTERR. 3P+N C40 30MA IST. A
EV esclusi	PROTEZ. A MONTE (A CURA INST.)
EV capitolato	205.W73-U0