

Unitate interioară			EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-21RD6-I
Unitate exterioară			MX2H-09RD6	MX2H-12RD6	MX4H-18RD6	MX4H-21RD6
Sursă de alimentare		V-Ph- Hz	220-240 V, 1 Ph, 50 Hz	220-240 V, 1 Ph, 50 Hz	220-240 V, 1 Ph, 50 Hz	220-240 V, 1 Ph, 50 Hz
Răcire (condiții standard)	Capacitate	Btu / h	9000 (3500~12000)	12000 (4700~13800)	17060 (6800~20900)	20813 (7600~30000)
	Capacitate	k W	2,6 (1,0~3,5)	3,5 (1,4~4,0)	5,0 (2,0~6,1)	6,1 (2,2~8,8)
	Putere	W	634 (80~1300)	1080 (130~1550)	1433 (160~1787)	1694 (420~3450)
	Curent	A	4,4 (0,35~5,82)	4,7 (0,6~6,9)	6,04 (0,72~7,90)	7,56 (1,8~15)
	EER	W / W	4,10	3,24	3,49	3,60
Încălzire (condiții standard)	Capacitate	Btu / h	10000 (2800~12500)	13000 (3640~13900)	18425 (4600~23100)	24908 (5300~32000)
	Capacitate	k W	2,9 (0,8~3,7)	3,8 (1,1~4,1)	5,4 (1,4~6,8)	7,3 (1,6~9,4)
	Putere	W	674 (70~1075)	1016 (160~1400)	1440 (230~1750)	1970 (300~3150)
	Curent	A	4,45 (0,32~4,76)	4,4 (0,7~6,3)	6,26 (1,1~7,60)	8,56 (1,3~13,7)
	COP	W / W	4,30	3,75	3,75	3,71
Răcire sezonieră	Pdesignnc	k W	2,6	3,5	5,0	6.1
	SEER	W / W	8,8	8.5	8.5	8.5
	Clasa de eficiență energetică		A+++	A+++	A+++	A+++
Încălzire (Medie)	Pdesignnh	k W	2,5	2,6	4,0	4,8
	SCOP	W / W	4,6	4,6	4,6	4,6
	Clasa de eficiență energetică		A++	A++	A++	A++
	Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7
Încălzire (Climat cald)	Pdesignnh	k W	2,6	3,1	4,4	5,0
	SCOP	W / W	6,0	6,0	5,7	5,1
	Clasa de eficiență energetică		A+++	A+++	A+++	A+++
	Tbiv	°C	2	2	2	2
Tol		°C	-15	-15	-15	-15
Putere nominală absorbită		W	2200	2200	2800	3800
Curent nominal		A	10	10	13,5	19
Debit de aer al unității interioare (Turbo / ridicat / mediu / scăzut / silențios)		m ³ / h	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340	1150/1090/790/635/445
Nivelul de presiune fonică al unității interioare (ridicat / mediu / scăzut / silențios)		dB (A)	39/34/25/19,0	39/32/26/20	43/36/28/21,5	46/39,5/32,5/21,5
Nivelul de putere fonică al unității interioare		dB (A)	56	57	58	59
Unitatea interioară	Dimensiuni (l × A × Î)	mm	723 x 199 x 286	813 x 201 x 289	975 x 218 x 308	1055 x 231 x 330
	Material de ambalare (l × A × Î)	mm	780 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1065 x 300 x 385	1130 x 405 x 310
	Greutate netă / brută	kg	7,5/9,6	8/10,4	10,2/13,3	13/16,4
Debit de aer al unității exterioare		m ³ / h	2200	2200	3500	3500
Nivelul de presiune fonică al unității exterioare		dB (A)	54,0	55	57	60
Nivelul de putere fonică al unității exterioare		dB (A)	62	63	65	68
Unitatea exterioară	Dimensiuni (l × A × Î)	mm	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673
	Material de ambalare (l × A × Î)	mm	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	995 x 398 x 740	995 x 398 x 740
	Greutate netă / brută	kg	23,1/25,4	23,1/25,4	37,8/41,0	41,0/44,0
Agent frigorific	Tip		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Cantitate încărcată	kg	0,55	0,58	0,85	1,08
Presiune proiectată		MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Conducte pentru agentul frigorific	Diametrul conductelor pentru lichid / gaz	mm (inch)	6,35 mm (1/4 in)/9,52 mm (3/8 in)	6,35 mm (1/4 in)/9,52 mm (3/8 in)	6,35 mm (1/4 in)/12,7 mm (1/2 in)	6,35 mm (1/4 in)/12,7 mm (1/2 in)
	Lungimea maximă a conductelor	m	25	25	30	50
	Diferență maximă de nivel	m	10	10	20	25
Temperatură ambientală	Interior (răcire / încălzire)	°C	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30	16-32/0-30
	Exterior (răcire / încălzire)	°C	-15-50/-25-24	-15-50/-25-24	-15-50/-25-24	-15-50/-25-24
Suprafața de aplicare (răcire, în condiții standard)		m ²	12-18	16-23	23-33	32-47
Cantitate per container 20' / 40' / 40'HQ			100/220/245	95/200/235	65/135/155	65/130/150