TESY
It's impressive



Wi-Fi

works with Google Home

AIRTHERMICA

AIRTHERMICA 400

Cod TIN	306736 (stânga) / 306747 (dreapta)
Gamă	400
Model	FCU 01 WH 400 P2 HMI L/ FCU 01 WH 400 P2 HMI R
Conținutul de apă al bateriei	0,81 litri
Conexiuni hidraulice	3/4''
Presiune maximă de funcționare	8 bari
Debit maxim de aer	374 m^3/h
Debit mediu de aer	270 m^3/h

Debit minim de aer	107 m^3/h
Presiune statică maximă disponibilă	- Pa
Capacitate totală de răcire ((W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021)	2,06 kW
Consum maxim de energie (Performanțe de răcire (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021)	19,4 W
Debit de apă (Performanțe de răcire (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021)	6 l/min
Cădere de presiune (Performanțe de răcire (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021)	11,1 kPa
Putere sonoră maximă (2) (Performanțe de răcire (W 7/12 °C; A 27 °C) (1) EN 1397:2021)	57 dB(A)
Capacitate de încălzire ((W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021)	2,39 kW
Consum maxim de energie (Performanțe de încălzire (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021)	19 V
Debit de apă (Performanțe de încălzire (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021)	6,9 l/min
Cădere de presiune (Performanțe de încălzire (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021)	12,4 kPa
Putere sonoră maximă (2) (Performanțe de încălzire (W 45/40 °C; A 20 °C) (3) EN 1397:2021)	57 dB(A)
Lățime totală	942 mm
Înălțime totală	570 mm
Adâncime totală	123 mm
Greutate netă	17,4 kg
Alimentare electrică	230/1/50 (V/ph/Hz)

Informaţii

Un singur AirThermica. Pentru toate anotimpurile.

Ventiloconvectoarele AirThermica sunt dezvoltate pentru integrarea cu pompe de căldură, boilere, sisteme solare termice și centralizate, oferind confort interior eficient din punct de vedere energetic pe tot parcursul anului. Echipate cu un motor fără perii și un control al ventilatorului cu 4 viteze, acestea asigură un flux de aer optimizat, un consum redus de energie și o gestionare precisă a temperaturii.

Ventiloconvectoare pentru încălzire, răcire și dezumidificare.

Disponibil în 3 opțiuni: 400 | 600 | 800.

Moduri de funcționare: Încălzire și Răcire.

Conexiune cu 2 țevi

Control Wi-Fi integrat cu aplicația MyTESY și integrare Google Home.

Control de grup pentru gestionarea simultană a mai multor unități.

Motor fără perii cu control al ventilatorului în 4 trepte.

Mod Boost pentru atingerea mai rapidă a temperaturii dorite.

Funcție de protecție anti-îngheț.

Sistem de autodiagnosticare pentru detectarea defecțiunilor.

Design subțire cu o adâncime de doar 123 mm.

Grilă frontală modernă și elegantă.

Funcționare silențioasă și flux de aer modulat.

Conexiuni hidraulice stânga sau dreapta pentru instalare flexibilă.

Panou de control integrat.

Întreținere și schimbare ușoară a filtrelor

Informații despre serie AirThermica 400

Un singur AirThermica. Pentru toate anotimpurile.

Ventiloconvectoarele AirThermica sunt dezvoltate pentru integrarea cu pompe de căldură, centrale termice, sisteme solare termice și sisteme centralizate, oferind confort interior eficient din punct de vedere energetic pe tot parcursul anului. Echipate cu un motor invertor de curent continuu și un control al ventilatorului cu 4 viteze, acestea asigură un flux de aer optimizat, un consum redus de energie și o gestionare precisă a temperaturii.

Ventiloconvectoare pentru încălzire, răcire și dezumidificare.

Disponibil în 3 opțiuni de putere: 400 | 600 | 800.

Moduri de funcționare: Încălzire și Răcire.

Conexiune cu 2 țevi

Control Wi-Fi integrat cu aplicația MyTESY și integrare Google Home.

Control de grup pentru gestionarea simultană a mai multor unități.

Motor invertor de curent continuu cu control al ventilatorului în 4 trepte.

Mod Boost pentru atingerea mai rapidă a temperaturii dorite.

Funcție de protecție anti-îngheț.

Sistem de autodiagnosticare pentru detectarea defecțiunilor.

Design subțire cu o adâncime de doar 123 mm.

Grilă frontală modernă și elegantă.

Funcționare silențioasă și flux de aer modulat.

Conexiuni hidraulice stânga sau dreapta pentru instalare flexibilă.

Panou de control integrat.

Întreținere și schimbare ușoară a filtrelor