


Element de instalare Geberit DuofixBasic pentru WC suspendat, 112 cm, cu rezervor încastat Delta 12 cm



Imagine exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare conform EN 33:2011
- Pentru vase WC suspendate cu o proiecție de până la 62 cm
- Pentru spălarea cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălarea start-stop
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Ramă deschisă sus
- Cadru cu orificii \varnothing 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Ramă cu orificii de prindere pentru ancore de perete Geberit Duofix, pentru elemente de instalare cu ramă deschisă sus
- Ramă pregătită pentru profilele suport pentru vasele de WC cu suprafață de contact mică

Lista elementelor livrate

- Robinet colțar R 1/2", compatibil MF, cu inel adaptor
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, din spumă de polistiren
- 2 tije de distanțare
- Set de racordare pentru WC, \varnothing 90 mm
- Cot de conectare 90° din PE-HD, \varnothing 90 mm

- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Plăci suport din plastic
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profilele U UW 50
- Cot de conectare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Rezervor încastat cu acționare din față
- Rezervor încastat izolat cu apă de condens
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Echiptat cu tub de ghidaj pentru alimentarea cu apă pentru racordarea vaselor WC cu funcție de bideu inclusă Geberit AquaClean
- Cu posibilitate de fixare pentru doza de curent electric

Date tehnice

Temperatura maximă a apei	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 și 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4.5 / 6 / 7.5 l
Interval de setare a volumului mic de spălare	3-4 l

- Mufă de adaptare din PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 dopuri de protecție
- 2 tije filetate M12
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
111.153.00.1	50 cm	112 cm	12 cm

Accesorii

- Set de suporturi Geberit, pentru vasele de WC cu suprafață de contact mică
- Set de ancore de perete Geberit DuofixBasic pentru montaj individual
- Set de elemente de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual, cu traversă cuplabilă